

Модель	PointLite 360 v1	PointLite 360 v2	PointLite GPS v2
<b>Электропитание</b>			
Тип кабеля	Кабель прямого подключения NMEA 2000 "female" (185 см)	Кабель NMEA 2000 "male" (30 см)	
Кабель прямого подключения	Встроенный	Приобретается отдельно (несколько вариантов на выбор)	
Встроенное сопротивление NMEA 2000 (терминатор)	Да		
Напряжение питания	9 -17В		
Потребление	<80 мА (0.08А) при напряжении 14В		
<b>Физические данные</b>			
Корпус	Ударопрочный, ультрафиолетостойкий		
Цвет корпуса	Code: White	Code: Black	Code: Navi
Защита от пыли и влаги	IP67		
Температура эксплуатации	От -20 до +40 °С		
Масса прибора	250 ± 15 г		
<b>Компоненты платы</b>			
Процессор	ESP 32	ESP 32	
Память	4 мб	16 мб	
Навигационная система	9-осевая	9-осевая	
<b>Модуль GNSS</b>			
Встроенный	Нет	Нет	Да
Выбор внешнего Источника GNSS	Нет	Нет	Да
Используемые системы	—	—	GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou
SBAS	—	—	WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN
Точность позиции	—	—	До 1,5 м
Частота обновления	—	—	10 Hz

<b>Дополнительные функции</b>			
<b>Система “старт-стоп”</b>	Да	Нет	Нет
<b>Заводская калибровка</b>	Да (выполняется на производстве)		
<b>Калибровка на лодке</b>	Выполняется пользователем (при необходимости)		
<b>Страница быстрого доступа</b>	Да (обновите ПО до версии v1.4 или выше)	Да	Да
<b>Режим 360</b>	Да		
<b>Режим реверса</b>	Да		
<b>Спящий режим</b>	Да		
<b>Коррекция координат</b>	Да		
<b>Коррекция крена и тангажа</b>	Да		
<b>Электронная коррекция направления</b>	Да		
<b>Настройка времени работы Wi-Fi</b>	Да (по умолчанию 30 минут)		
<b>Сброс устройства на заводские настройки</b>	Да		
<b>Регулярное бновление ПО</b>	Да		
<b>Управление картографией Genesis Live (GL)</b>			
<b>Отключение картографии GL</b>	Да		
<b>Коррекция уровня воды</b>	Да		
<b>Изменение диапазона скоростей для GL</b>	Да		
<b>GL на высокой скорости</b>	Да		